



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

OCHRONA MECHANICZNA I OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM

Zwiększona trwałość i optymalny komfort



Rozwiązania
dla każdej
pracującej dłoni

MAPA[®]
PROFESSIONAL

WPROWADZAMY
NA RYNEK



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

Dzięki naszej analizie i rzetelnym testom praktycznym, MAPA PROFESSIONAL zaprojektowała nową gamę RESICOMFORT z **innowacyjną powłoką**, która zapewnia maksymalny komfort, oferując jednocześnie doskonałą wytrzymałość, a to wszystko bez kompromisów dla bezpieczeństwa.

WYSOCE WYDAJNA POWŁOKA

WARSTWA PIAKOWEGO NITRYLU ZAPEWNIĄ ODDYCHALNOŚĆ

Powłoka ta sprawia, że potliwość jest pod kontrolą dzięki otwartej strukturze komórkowej zapewniającej doskonałą cyrkulację powietrza.

PIASKOWA NITRYLOWA POWŁOKA ZAPEWNIĄ LEPSZĄ ODDYCHALNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

Proces ten wzmacnia wytrzymałość powłoki przy jednoczesnym udoskonaleniu struktury komórkowej i ogólnej oddychalności rękawicy.

TRWAŁOŚĆ



Powłoka RESICOMFORT oferuje **ultracienką warstwę ochronną o grubości 0,4 mm**. Połączenie pianki z piaskowym nityrem zwiększa trwałość rękawic.

X2

Trwałość tej powłoki jest do dwóch razy większa niż rozwiązania stosowane w porównywalnych rękawicach dostępnych na rynku.



Wszystkie rękawice należące do tej gamy można **prać jeden raz w temperaturze 40°C** bez zmiany właściwości użytkowych, co pozwala wydłużyć trwałość rękawic, zmniejszyć ilość odpadów i obniżyć koszty użytkowania

KOMFORT

EFEKT DRUGIEJ SKÓRY

Niewielka waga tych rękawic ochronnych o optymalnej grubości (15) pomaga zapobiegać zmęczeniu dłoni. Badania wewnętrzne wykazały, że rękawice są o **15% cieńsze** od konkurentów.



Rękawice zapewniają efekt drugiej skóry. Ta idealna równowaga między tkaniną a powłoką zapewnia **doskonałą precyzję** dotyku na czubkach palców, **większą giętkość i elastyczność** bez wpływu na jej trwałość.

GWARANTOWANA OCHRONA SKÓRY



Nasze rękawice **nie zawierają szkodliwych substancji**, co zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii u pracowników. Wszystkie produkty gamy RESICOMFORT: Nie zawierają DMF, posiadają atest dermatologiczny oraz certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY GAMY

Wieloraka ochrona

Gama oferuje różne poziomy ochrony, aby spełnić potrzeby w zakresie precyzyjnej obsługi w środowisku suchym



OCHRONA MECHANICZNA
ULTRANE 541 | 641



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
ISO B | C | D | E
KRYTECH 642 | 643 | 644 | 645



**OCHRONA PRZED RYZYKIEM
WCIĄGNIĘCIA**
ULTRANE 527

Dwie sekcje zrywania zintegrowane na palcach w razie ryzyka ulegają rozerwaniu aby uniknąć obrażeń dłoni.



Łatwa rozpoznawalność

Łatwo rozpoznawalny poziom ochrony przed przecięciem dzięki czytelnemu oznakowaniu na grzbiecie rękawicy.



Łatwa identyfikacja rozmiaru dzięki kolorowemu oznaczeniu na nadgarstku

Wysoce wydajna przędza

Ekskluzywna technologia wykonania dzianiny optymalizująca komfort użytkowania



WYKOŃCZENIE PRZĘDZY - TECHNIKA POWLEKANIA

Technika ta jest stosowana w celu zmniejszenia podrażnień skóry spowodowanych przecięciem włókien technicznych. Zapewnia optymalny komfort użytkownikom poprzez owinięcie szorstkich włókien łagodniejszą przędzą.



TECHNIKA WKŁADKI TRYKOTOWEJ

Technika ta jest stosowana w celu zapewnienia lepszego komfortu wewnątrz rękawicy. Pozwala na rozłożenie dzianin: używając 2 dzianin możemy umieścić najdelikatniejszą przędzę wewnątrz, a techniczną na zewnątrz rękawicy. Zawsze używamy delikatniejszej przędzy do kontaktu ze skórą.

Dodatkowe funkcje



KOMPATYBILNE Z EKRANAMI DOTYKOWYMI

Gama ResiComfort jest kompatybilna z wszystkimi typami ekranów dotykowych smartfonów, tabletów i urządzeń przemysłowych. Ta doskonała wrażliwość dotykowa pomaga pracownikom zachować produktywność i ochronę, ponieważ nie muszą ściągać rękawic. Ta cecha jest zachowana po praniu.



NIE ZAWIERAJĄ SILIKONU

aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle podczas malowania.

GAMA RĘKAWIC OCHRONNYCH

RESICOMFORT
TECHNOLOGY

Zapewniająca ochronę przed przecięciem od **poziomu A do E**
Gama oferuje właściwe rękawice do każdego zastosowania i zapewnia odpowiednią ochronę





RESICOMFORT
TECHNOLOGY

GAMA RESICOMFORT OFERUJE
ROZWIĄZANIE DLA WIELU
RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ W
BRANŻACH NISKIEGO I WYSOKIEGO
RYZKA, TAKICH JAK

Logistyka
Produkcja sprzętu AGD
Motoryzacja
Sektor lotniczy
Tłoczenie elementów metalowych
Budownictwo
Manipulowanie szkłem



SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wybierz odpowiednie rękawice spośród gamy RESICOMFORT

	ULTRANE			KRYTECH			
Nazwa produktu	541	641	527	642	643	644	645
Poziom ochrony przed przecięciem	OCHRONY PRZED PRZECIĘCIEM POZIOM A			OCHRONY PRZED PRZECIĘCIEM POZIOM B	OCHRONY PRZED PRZECIĘCIEM POZIOM C	OCHRONY PRZED PRZECIĘCIEM POZIOM D	OCHRONY PRZED PRZECIĘCIEM POZIOM E
EN388 Skuteczność	EN 388 4121A	EN 388 31X1A	EN 388 4X42B	EN 388 4X42C	EN 388 4X43D	EN 388 4X43E	EN 388 4X43E
ANSI Skuteczność				ANSI A2 CUT	ANSI 5 ABRASION	ANSI A3 CUT	ANSI 6 ABRASION
EN407 Skuteczność	EN407:2004 EN 407 X1XXXX	EN407:2020 EN 407 X1XXXX	EN407:2020 EN 407 X1XXXX				
Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne	Bezszwowa dzianina z trykotowym mankietem Piankowa powłoka nitylowa z piaskowym wykończeniem na wewnętrznej stronie dłoni i palcach		Bezszwowa tkanina o charakterystycznej technologii tkania w trakcie procesu patentowego dla MAPA PROFESSIONAL. Piankowa powłoka nitylowa z piaskowym wykończeniem na wewnętrznej stronie dłoni i palcach. Trykotowy mankiet.		Bezszwowe, tkana wkładka tekstylna z włókien kompozytowych i HDPE z trykotowym mankietem Piankowa powłoka nitylowa z piaskowym wykończeniem na wewnętrznej stronie dłoni i palcach		
Wymiary	6 7 8 9 10 11						
Możliwość prania	1 raz w temperaturze 40°C						
Opakowanie	12 par w opakowaniu zbiorczym 96 par w kartonie	1 para w opakowaniu pojedynczym 12 par w opakowaniu zbiorczym 96 par w kartonie		1 para w opakowaniu pojedynczym 12 par w opakowaniu zbiorczym 48 par w kartonie			
Zalety	Nie zawiera DMF - Testowane pod kątem dermatologicznym - OEKO-TEX® STANDARD 100 - Nie zawiera silikonu						

Każde środowisko pracy oznacza inny rodzaj zagrożeń.
MAPA PROFESSIONAL posiada kompleksową ofertę rękawic ochronnych.
Zapraszamy na naszą stronę internetową mapa-pro.com